

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2025 KTM 200 DUKE

MOTOR

Estructura	MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS
Cilindrada	199.5 CM³
Potencia	26 PS
Par máximo	19.5 NM
Cambio	6 MARCHAS
Refrigeración	REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
Cilindros del motor	SINGLE CYLINDER
EMS	EMS DE BOSCH
Lubricante de motor	MOTOREX FORMULA 4T 15W/50
Ciclo del motor	4-STROKE

PARTE CICLO

Suspensión delantera	WP APEX 43
Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero)	300 / 230 MM
Diámetro del disco de freno delantero	300 MM
Diámetro del disco de freno trasero	230 MM
Freno trasero	PINZA FLOTANTE DE UN PISTÓN
Cadena	JUNTA EN X 520
Estructura del chasis	CHASIS MULTITUBULAR DE ACERO, PINTADO AL POLVO
Estructura del subchasis trasero	CHASIS MULTITUBULAR DE ACERO, PINTADO AL POLVO

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP APEX 43
Recorrido de suspensión delantera	142 MM
Recorrido de suspensión trasera	150 MM
Suplemento suspensión trasera	PRELOAD ADJUSTER

DIMENSIONES

Altura del asiento	830 MM
--------------------	--------

